Guardall

MONITEUR LCD
G-LCD 17
TFT LCD
Manuel d'utilisation

Modèle	G-LCD17
Diagonal écran	17" (381mm) diagonal
Résolution	1280 x 1024 XGA
Pixel Pitch	0.264(H) x 0.264(V)mm
Couleur (définition)	16 million entrelacées
Contraste ratio	400 : 1(Type)
Luminosité	250 cd/m²(Type)
Angle de vision	R/L :70 / 70 , U/D :55 / 65˚
Signal input	RGB Analogique
Glass	Option
Résolution	VGA 1280(H) x 1024(V) VGA/SVGA/XGA/SXGA
Plug & Play	DDC 1 / 2 B
Temps de réponse (Tr / Tf)	15ms / 15ms
Audio-in (speaker)	2W X 2 en face avant
PC - in	15-pin D - SUB
Couleur	Gris clair
OSD Fonction	Auto ajust / Reset / Volume & Mute / Phase / Langue / Contraste / Luminosité / Horizontal et Vertical Position
Consommation	ON < 48 watt , OFF < 5 watt
Power adaptateur	AC 100-240V
Dimension / Pack Dimension	440(H) x 430(W) x 205(D) mm / 630(H) x 510(W) x 150(D) mm
Poids net / poids brut	5.13Kgs / 7.15Kgs
Sécurité	FCC–B / UL / TUV/GS / VCCL / CE / BSMI
ISO	ISO 9001 / ISO 14001
Accessoires	Adapter / AC - cordon / D – SUB câble / Audio - câble / User Manuel
Connexions externes	DVI - in / TV Tuner

Adaptateur mural
A) A l'arrière du moniteur se trouvent 4 vis

Retirer les 4 vis, positionner la plaque de fixation mural à l'arrière du moniteur sur les 4 trous et remettez les 4 vis fournies avec la plaque de fixation puis serrez les.